

Паспорт Кронштейн настенный К1-1,5-1,5-Ф4 (95), тр. 48-гц

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн консольный предназначен для установки на фасад здания и монтажа осветительных приборов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Кронштейн настенный К1-1,5-1,5-Ф4 (95), тр. 48-гц
Диаметр трубы крепления светильника	48 мм
Материал крепления к опоре	Сталь толщиной 3 мм
Максимальная нагрузка	10кг
Защитное покрытие	Порошковая краска
Вылет кронштейна	0,5 м

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: 1) Кронштейн настенный - 1 шт.; 2) Паспорт - 1 шт.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ

Консольный кронштейн должен устанавливаться на опору наружного освещения.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы консольный кронштейн сдать в специализированную организацию по приемке и переработке вторсырья.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок службы консольного кронштейна в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 12 лет.
- 6.2. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- 6.3. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации Продукции. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- наличие механических, термических повреждений кронштейна или его части;
- 6.4. По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: г. Казань, ул. Роторная д.1, корпус ТО-2, помещение 5, ООО «Рэйлюкс», тел.: 8 (843) 253-31-23, e-mail: service@raylux.ru или к организации, у которой приобретен консольный кронштейн.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настенный кронштейн изготовлен и признан годным для эксплуатации.